

ACCESSOIRES POUR SONDES

EMBASES SONDES

Permettent la fixation des sondes à baïonnette.

Embases Ø 10 pour baïonnettes Ø 10,5 et 11 mm

Embases Ø 12 pour baïonnettes Ø 12,5 et 13 mm

Embases Ø 14 pour baïonnettes Ø 15 et 16 mm (sur demande)

FILETAGE	REF. Ø 10 mm	REF. Ø 12 mm	REPRESENTATION
M 10 x 100	10 ES 10100	12 ES 10100	 L Ø 10 = L 23 mm Ø 12 = L 25 mm
M 10 x 150	10 ES 10150	12 ES 10150	
M 12 x 100	10 ES 12100	12 ES 12100	
M 12 x 150	10 ES 12150	12 ES 12150	
M 12 x 175	10 ES 12175	12 ES 12175	
M 14 x 150	10 ES 14150	12 ES 14150	
M 14 x 200	10 ES 14200	12 ES 14200	
1/8" NPT	10 ES 18NPT	12 ES 18NPT	
1/4" GCY	10 ES 14GCY	12 ES 14GCY	
3/8" GCY	-----	12 ES 38GCY	

Sur demande : embases sondes + longues (40 mm ou plus)
embases sondes avec 6 pans

consultez-nous

RACCORDS COULISSANTS

Raccords coulissants inox pour fixation des sondes gainées
de Ø 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4,5 - 6 et 8 mm.

Filetage BSP - NPT - GAZ CYLINDRIQUE - METRIQUE

Olive inox en standard (possibilité olive téflon)



consultez-nous

COLLIERS PORTE-SONDES

Permettent l'adaptation de sondes à baïonnette sur des outillages dépourvus
de trous ou pourvus de trous non taraudés (ou filetage abîmé).

Largeur 20 mm / Ø collier et support fileté à la demande.

Pour commander, compléter la référence « [CPS](#) » suivi du Ø de l'outillage suivi
du filetage du support.

Exemple : [CPS 160 / M12 x 150](#) soit collier porte-sonde de Ø 160 mm avec
support taraudé M12 x 150.



DOIGT DE GANT INOX

Permettent le logement des sondes dans les bains.

Réalisés en inox 316 L avec raccord fileté (ou sans).

Ø et longueur gaine à la demande...raccord à nous préciser...

Modèle standard : [Réf. DGT 1/2G200](#)

soit gaine inox Ø 12 ext. / 10 int. x 200 mm + raccord fileté 1/2 gaz



CONNECTEURS COMPENSES

Normaux (thermoplastique HT°)

	MALE	FEMELLE	EMBASE
TC			
J	JNM	JNF	JNE
K	KNM	KNF	KNE

Miniatures (thermoplastique HT°)

	MALE	FEMELLE	EMBASE
TC			
J	JMM	JMF	JME
K	KMM	KMF	KME

SUR DEMANDE

Modèle à 3 broches

Modèle en céramique (pour T° 560°C en continu)

Panneaux pour embases normales ou miniatures

Connecteurs duplex

Adaptateurs normaux / miniatures

Embases circulaires

consultez-nous

CABLE THERMOCOUPLE

TYPE THERMOCOUPLE	REF.	NATURE CABLE	SECTION	TENUE EN T°
J NOIR + BLANC -	JNBL	soie de verre + silicone	2 x 0,5 mm ²	400°C
	JBL	soie de verre + silicone + tresse métallique	2 x 0,5 mm ²	450°C
	JPVC	PVC	2 x 0,22 mm ²	90°C
K VERT + BLANC -	KBL	soie de verre + silicone + tresse métallique	2 x 0,22 mm ²	450°C
	KPVC	PVC	2 x 0,22 mm ²	90°C

CONDITIONNEMENT : 10 - 20 - 50 - 100 mètres

SUR DEMANDE

Câble thermocouple rigide

Câble thermocouple multipaires

Câble thermocouple à isolant kapton

Câble thermocouple à isolant silicone

Câble thermocouple à isolant PTFE

consultez-nous