FILS ET RUBANS CHAUFFANTS POUR SOUDEUSES

Alliages chauffants pour soudure de film plastique, sacs, sachet, mais également pour la découpe de mousses, films, tresses, tissus, plaques…

ALLIAGES

Fil ou ruban en alliage nickel / chrome.

Dimension et valeurs ohmiques.
La résistance de ces alliages dépend de leur section. Qu'il s'agisse de fils ou de rubans, les dimensions disponibles sur stock sont très nombreuses.
Fils : de Ø 0.1 à 1.3 mm
Rubans : de largeur 1 à 5 mm et d'épaisseur de 0.1 à 0.4 mm.
Consultez-nous en indiquant la dimension exacte de votre alliage.
Conditionnement : - rouleaux standards de 10 mètres.
- longueur à la demande (10 mètres minimum)

RESISTANCES SUR MESURE

Indiquez-nous les dimensions de votre résistance ou faites-nous parvenir un modèle.

Connexions :
- en ruban doublé aux extrémités + soudure par micro points
ou
- enrobage des extrémités à l'argent pour un meilleur contact
ou
- extrémités avec œillets de Ø 4 – 5 ou 6 mm

Dans ce dernier cas, bien préciser l'entraxe entre œillets.

MAIS AUSSI :

Tissu isolant verre / TFE pour soudure
Ce tissu résistant à des températures élevées est revêtu de téflon empêchant ainsi le phénomène de « collage » durant les soudures.
Il peut être fourni avec ou sans adhésif (ou adhésif partiel).
Différents conditionnements.
Pour plus de précisions sur ces tissus, reportez-vous à la page 89 de ce catalogue. (Produits et matériaux haute température).

EGALEMENT POUR LES SOUDEUSES

Cartouches chauffantes (pages 29 à 34).
Résistances blindées (pages 36 à 38).
Sondes de température (pages 91 à 105).

consultez-nous